

RAIN DEFLECTOR



La configuración única de motor dual zero rain deflector con microprocesadores de gestión de energía ofrece un deflector de lluvia potente y altamente eficaz en un diseño compacto y ligero.

Funciones

- Dos etapas de filtro extraíbles de 6,5 x 6,5 y 4 x 5,6 (opcional).
- Encendido/apagado remoto inalámbrico
- Impresión 3D y construcción de aluminio.
- Soportes de montaje de varilla de 19mm y 15 mm.
- La electrónica de administración de energía suministra una corriente constante a los motores independientemente del voltaje (con en su rango de voltaje).
 - Eso significa que la velocidad del Cero se mantiene constante a medida que el voltaje disminuye o las fluctuaciones debido a la pérdida de línea o la pérdida de carga de la batería.
 - También significa que no hay más punto central debido a la ralentización del vidrio.
- Lentes compatibles
 - Todas las lentes desde un pequeño prime hasta Optimo 12-1 Zoom.
 - Diámetro máximo de 162 mm.

Características técnicas

- Velocidad de rotación: 4500 rpm
- Peso ligero sólo 2,7 kg.
- Monta a 19mm, varillas de 15 mm.
- Soporte de montaje Panavision disponible.
- Requisitos de alimentación
- 22-34 VCC
- 3 Amperios en funcionamiento
- Puesta en marcha de 10 amperios
- Dimensiones
- 12" x 12" x 4"