



RAIN DEFLECTOR

El Rain Deflector és una configuració única de doble motor amb processadors de microprocessadors de gestió d'energia que ofereix un potent i altament eficaç deflector de pluja en un disseny compacte i lleuger.

Funcions

Dues fases de filtre extraïbles de 6,5 x 6,5 i 4 x 5,6 (opcionals).

On/off remot sense fil

Construcció impresa en 3D i alumini.

Suports de muntatge de vareta de 19mm i 15 mm.

L'electrònica de gestió d'energia subministra un corrent constant als motors independentment de la tensió (amb el seu rang de voltatge).

Això significa que la velocitat del Zero es manté constant a mesura que la tensió disminueix o fluctua a causa de la pèrdua de línia o la pèrdua de càrrega de la bateria.

També significa que no hi ha més punts central a causa de la desacceleració del vidre.

Lents compatibles

Totes les lents des d'un petit primer fins a Optimo 12-1 Zoom.

Màxim 162 mm de diàmetre.

Especificacions

Velocitat de rotació: 4500 rpm

Pes lleuger de només 2,7 kg.

Munta a 19mm, varetes de 15 mm.

Claudàtor de muntatge panavision disponible.

Requisits de potència

22-34 VDC

3 Ampers running

10 Ampers Posada en marxa

Dimensions: 12" x 12" x 4"

